

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gsp@nt-rt.ru | <http://gespasa.nt-rt.ru>

Сепаратор топлива 66160 с насосом 0,25kW 230 В Дизель. 25 л/мин

Жидкость:  **Дизель**

Сепаратор 66160 для резервуаров + AG-46 230VAC 0,25kW 66160

Предназначен для тонкой очистки дизеля от механических частиц из наземных и подземных резервуаров малых объемов около 1000 литров

- Производительность: 25 л/мин
- Фильтрация разных уровней: 2, 10 и 30 микрон в зависимости от начального загрязнения
- Картридж с клапаном рециркуляции bypass
- Увеличенная фильтрующая поверхность
- Пластиковый приемник для визуального контроля состояния жидкости с клапаном слива
- AG-46 230V AC самовсасывающий электрический центробежный насос с саморегулирующимися лопатками и клапаном bypass
- Высота подъема жидкости: 5 м
- Подача жидкости: 15 м
- Давление Bypass: 2 to 2,5 bar
- Сила тока 1,2 - 2 А
- Класс защиты IP-55
- Количество оборотов: 3.000 обор/мин
- Удобное перемещение



Вес и Габариты:

Габариты: 480x730x1.140 мм (длина x ширина x высота)

Вес: 21 кг

Дополнительно

- 2 микр фильтр картридж

661603000