

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gsp@nt-rt.ru | <http://gespasa.nt-rt.ru>

FG-10M Сепаратор топлива Дизель/Бензин/Керосин. 5 микрон. 210 л/мин F1 1/2" BSP

Жидкость:  **Дизель**  **Бензин**

FG-10M - Сепаратор топлива в металлическом корпусе, емкость фильтр камеры 10 л

66100

- Предназначен для очистки топлива с тонкостью до 5 микр. Фильтрующий экран изготавливается с применением нано технологий и позволяет благодаря своим репелентным водоотталкивающим свойствам отцеживать примеси воды из топлива. Отцеженная вода и загрязнения задерживаются между экраном фильтра и корпусом сепаратора и легко удаляются через клапан.
- Данный сепаратор применяется для микро очистки дизеля, бензина, керосина и других жидкостей на основе углеводородов (консультация).
- Легкая очистка через нижний сливной клапан

Технические параметры:

- Фильтрация: **5 микр**
- Емкость фильтр камеры: **10 литров (внутренний объем)**
- Рабочий поток: 210 л/мин
- Крышка сепаратора: сталь
- Корпус сепаратора: Углеродистая сталь с катафоретической защитой
- Соединение вход/выход: F1 1/2" GAS BSP
- Вакуумный манометр: -1+9 bar
- Клапан кран для удаления накапливающихся примесей
-
- Installation: in the suction or delivery of the pumping kit
- Maximum operating pressure: 10 bar (150 PSI)

Вес и Габариты:

- Габариты: 250x500 мм (Ø x высота)
- Вес: 23 кг

Дополнительно:



- - **5 микрон фильтр картридж**

660503000

